



SUPER DAISEIKAI 9

Toshibina perjanica premium razreda opremljena je kompresorom vrhunske efikasnosti te postiže zavidne rezultate u potrošnji električne energije. Za kakvoću zraka brinu se ugrađeni ionizator i napredni plazma filter



R32 RASHLADNI MEDIJ

Top model Toshibe koristi ekološki rashladni medij R32 koji ima osjetno manji GWP (Global Warming Potential) u odnosu na rashladni medij R410A




SUPER IONIZATOR ZRAKA

Sustav predaje negativnih iona koji u velikoj mjeri utječu na poboljšanje kvalitete zraka čime pozitivno utječu na izmjenu tvari i razgradnju napetosti u tijelu



FUNKCIJA 8°C

Funkcija koja tijekom zimskih mjeseci održava konstantnu temperaturu u prostoriji od 8°C kako ne bi došlo do smrzavanja ili pucanja cijevi. Mogućnost odležavanja vanjske jedinice na zahtjev korisnika



PLASMA FILTER

Iznimno učinkovit električni pročistač zraka koji jamči filtriranje najsitnijih čestica budući da su njegove elektrostatske ćelije u stanju ukloniti do 99% svih štetnih tvari

**PODRUČJE
RADA**



OD **-15°C**
DO **+46°C**



OD **-15°C**
DO **+24°C**

**ENERGETSKA
UČINKOVITOST**

SEER
10,5



SCOP
5,2



Podaci se odnose na model snage 2,5 kW



UNUTARNJA JEDINICA VANJSKA JEDINICA			RAS-10PKVPG-E RAS-10AVPG-E	RAS-13PKVPG-E RAS-13AVPG-E	RAS-16PKVPG-E RAS-16AVPG-E
Rashladni učin	kW	❄	2,5	3,5	4,5
Raspon rashladnog učina (min.-max.)	kW	❄	0,9 - 3,5	0,9 - 4,2	0,9 - 5,2
Potrošnja el. energije	kW	❄	0,48	0,73	1,08
Pdesignc	kW	❄	2,5	3,5	4,5
SEER / Energetska klasa		❄	10,5 / A+++	9,5 / A+++	8,5 / A+++
Učin grijanja	kW	☀	3,2	4,0	5,5
Raspon učina grijanja (min.-max.)	kW	☀	0,7 - 6,0	0,8 - 6,5	0,8 - 7,0
Potrošnja el. energije	kW	☀	0,59	0,80	1,37
Pdesignh	kW	☀	3,0	3,6	4,5
SCOP / Energetska klasa		☀	5,2 / A+++	5,1 / A+++	4,6 / A++
Unutarnja jedinica			RAS-10PKVPG-E	RAS-13PKVPG-E	RAS-16PKVPG-E
Protok zraka	m³/h	❄	690	710	730
Razina buke	dB(A)	❄	43 / 19	44 / 20	45 / 23
Protok zraka	m³/h	☀	690	710	730
Razina buke (h/l)	dB(A)	☀	44 / 19	45 / 19	46 / 23
Dimenzije (V×Š×D)	mm		293 × 851 × 270	293 × 851 × 270	293 × 851 × 270
Težina	kg		14	14	14
Vanjska jedinica			RAS-10AVPG-E	RAS-13AVPG-E	RAS-16AVPG-E
Razina buke	dB(A)	❄	46	48	49
Razina buke	dB(A)	☀	47	50	50
Dimenzije (V×Š×D)	mm		630 × 800 × 300	630 × 800 × 300	630 × 800 × 300
Težina	kg		43	43	43
Tip kompresora			dvostruki rotacijski	dvostruki rotacijski	dvostruki rotacijski
Promjer cijevi - plin	mm (col)		9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)
Promjer cijevi - tekućina	mm (col)		6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)
Maksimalna duljina cijevi	m		25	25	25
Maksimalna visinska razlika	m		12	12	12
Prednapunjena duljina cijevi	m		-	-	-
Napon priključka	V-Ph-Hz		230 - 1 - 50	230 - 1 - 50	230 - 1 - 50
Radna tvar/GWP			R32 / 675	R32 / 675	R32 / 675
Punjenje u kg/tona CO ₂ - EKV			1,00 / 0,67	1,00 / 0,67	1,00 / 0,67

❄ hlađenje ☀ grijanje