


MIRAI R32

Dostupan s random tvari R32, Mirai spada među klima uređaje koji su najmanje štetni za okoliš. Privlačan smirujući dizajn sjajno će se uklopiti u sve tipove interijera a tihi rad cijelit će zahtjevniji korisnici



PERIVI FILTER ZA PRAŠINU

Filter za prašinu prekriva cijeli izmjenjivač topline te se lako može izvaditi i oprati toplom vodom



WI-FI POVEZIVOST

Uređaj je moguće povezati sa Air Patrol Wifi opcijom sučeljem te je moguća potpuna kontrola klime putem pametnog telefona, tableta ili računala



FUNKCIJA SAMOČIŠĆENJA

Po završetku rada uređaja, interni ventilator ostaje u pogonu kako bi potpuno osušio izmjenjivač topline te na taj način smanjio razinu vlage u unutarnjoj jedinici klima uređaja



TIMER

Tjedni timer sa 4 postavke za svaki dan ili 7 programa na tjedan dolaze kao opcija uz daljinski upravljač RB RXS30-E

**PODRUČJE
RADA**



OD **-15°C**
DO **+46°C**



OD **-15°C**
DO **+24°C**

**ENERGETSKA
UČINKOVITOST**

SEER
5,7



SCOP
4,0



Podaci se odnose na model snage 3,3 kW



UNUTARNJA JEDINICA VANJSKA JEDINICA			RAS-(B)10BKVGE-E RAS-10BAVG-E	RAS-(B)13BKVGE-E RAS-13BAVG-E	RAS-(B)16BKVGE-E RAS-16BAVG-E	RAS-18BKVGE-E RAS-18BAVG-E	RAS-24BKVGE-E RAS-24BAVG-E
Rashladni učin	kW	❄	2,5	3,3	4,6	5,0	6,5
Raspon rashladnog učina (min.-max.)	kW	❄	0,7 - 3,0	0,8 - 3,6	1,2 - 5,3	1,3 - 5,5	1,6 - 7,2
Potrošnja el. energije	kW	❄	0,18 - 1,00	0,18 - 1,25	0,22 - 1,80	1,66	2,26
Pdesignnc	kW	❄	2,5	3,3	4,6	5,0	6,5
SEER / Energetska klasa		❄	5,7 / A+	5,7 / A+	6,1 / A++	5,6 / A+	5,6 / A+
Godišnja potrošnja el. energije	kWh	❄	--	--	--	--	--
Učin grijanja	kW	☀	3,2	3,6	5,4	5,4	7,0
Raspon učina grijanja (min.-max.)	kW	☀	0,7 - 3,9	0,7 - 4,5	0,9 - 6,4	1,0 - 6,0	1,6 - 8,1
Potrošnja el. energije	kW	☀	0,15 - 1,11	0,15 - 1,24	0,18 - 2,10	1,58	2,53
Pdesignnh	kW	☀	2,4	2,8	4,0	3,8	5,4
SCOP / Energetska klasa		☀	4,0 / A+	4,0 / A+	4,2 / A+	4,0 / A+	4,0 / A+
Godišnja potrošnja el. energije	kWh	☀	--	--	--	--	--
Unutarnja jedinica			RAS-(B)10BKVGE-E	RAS-(B)13BKVGE-E	RAS-(B)16BKVGE-E	RAS-18BKVGE-E	RAS-24BKVGE-E
Protok zraka	m³/h	❄	540	600	750	798	1074
Razina buke	dB(A)	❄	39 / 24	41 / 24	43 / 25	45 / 31	50 / 35
Protok zraka	m³/h	☀	552	618	768	840	984
Razina buke (h/l)	dB(A)	☀	39 / 24	42 / 24	43 / 25	47 / 31	49 / 35
Dimenzije (V×Š×D)	mm		293 × 798 × 230	293 × 798 × 230	293 × 798 × 230	293 × 798 × 230	320 × 1050 × 243
Težina	kg		9	9	10	14	14
Vanjska jedinica			RAS-10BAVG-E	RAS-13BAVG-E	RAS-16BAVG-E	RAS-18BAVG-E	RAS-24BAVG-E
Razina buke	dB(A)	❄	48	50	50	50	55
Razina buke	dB(A)	☀	50	51	52	51	55
Dimenzije (V×Š×D)	mm		530 × 660 × 240	530 × 660 × 240	550 × 780 × 290	550 × 780 × 290	550 × 780 × 290
Težina	kg		23	23	34	34	34
Tip kompresora			rotacijski	rotacijski	rotacijski	rotacijski	rotacijski
Promjer cijevi - plin	mm (col)		9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	12,7(1/2)	12,7(1/2)	12,7(1/2)
Promjer cijevi - tekućina	mm (col)		6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)
Maksimalna duljina cijevi	m		15	15	20	20	20
Maksimalna visinska razlika	m		12	12	12	12	12
Prednapunjena duljina cijevi	m		15	15	15	-	-
Napon priključka	V-Ph-Hz		230 - 1 - 50	230 - 1 - 50	230 - 1 - 50	230 - 1 - 50	230 - 1 - 50
Radna tvar/GWP			R32/675	R32/675	R32/675	R32/675	R32/675
Punjenje u kg/tona CO ₂ - EKV			0,43/0,29	0,43/0,29	0,80/0,54	0,90/0,60	1,10/0,74

❄ hlađenje ☀ grijanje