

SUZUMI PLUS R32

Zahvaljujući radnoj tvari R32, Suzumi Plus R32 nudi još višu energetska učinkovitost te spada u sam vrh srednje klase klima uređaja. Ekološki nastrojen uređaj ima nultu emisiju CO₂ te obiluje dodatnih funkcijama koje podižu komfor korištenja



IAQ FILTERSKI SUŠTAV

Inteligentni filterski sustav koristi tvari iz prirode za pročišćenje zraka. U ovom slučaju, to su srebro i enzimi mliječne kiseline koji se efikasno bore protiv prljavštine, virusa i bakterija



WIFI POVEZIVOST

Uređaj je moguće povezati sa Air Patrol Wifi opcijom sučeljem te je moguća potpuna kontrola klime putem pametnog telefona, tableta ili računala



FUNKCIJA SAMOČIŠĆENJA

Standardni IC daljinski upravljač može se povezati žicom s unutarnjom jedinicom. Opcija je daljinski upravljač koji uključuje timer i funkciju zaštite protiv smrzavanja, ako temperatura u prostoriji padne ispod 8 °C.



TIMER

Tjedni timer sa 4 postavke za svaki dan ili 7 programa na tjedan dolaze kao opcija uz daljinski upravljač RB RXS30-E

**PODRUČJE
RADA**



OD **-15°C**
DO **+46°C**



OD **-15°C**
DO **+24°C**

**ENERGETSKA
UČINKOVITOST**

SEER
6,9



SCOP
4,6



Podaci se odnose na model snage 2,5 kW



UNUTARNJA JEDINICA			RAS-B10PKVSG-E	RAS-B13PKVSG-E	RAS-B16PKVSG-E	RAS-18PKVSG-E	RAS-B22PKVSG-E	RAS-B24PKVSG-E
VANJSKA JEDINICA			RAS-10PAVSG-E	RAS-13PAVSG-E	RAS-16PAVSG-E	RAS-18PAVSG-E	RAS-22PAVSG-E	RAS-24PAVSG-E
Rashladni učin	kW	❄	2,5	3,5	4,6	5,0	6,1	7,0
Raspon rashladnog učina (min.-max.)	kW	❄	0,8 - 3,2	0,8 - 4,1	1,2 - 5,3	1,1 - 6,0	1,3 - 6,7	1,5 - 7,7
Potrošnja el. energije	kW	❄	0,17 - 0,82	0,18 - 1,25	1,23 - 1,72	0,23 - 2,00	0,24 - 2,20	0,30 - 2,55
Pdesignc	kW	❄	2,5	3,5	4,6	5,0	6,1	7,0
SEER / Energetska klasa		❄	6,90 / A+++	6,50 / A++	6,40 / A++	7,30 / A++	6,80 / A++	6,20 / A++
Godišnja potrošnja el. energije	kWh	❄	-	-	-	-	-	-
Učin grijanja	kW	☀	3,2	4,2	5,5	6,0	7,0	8,0
Raspon učina grijanja (min.-max.)	kW	☀	0,9 - 4,8	0,8 - 5,3	0,9 - 6,5	0,8 - 6,5	1,0 - 7,5	1,6 - 8,8
Potrošnja el. energije	kW	☀	0,17 - 1,40	0,15 - 1,55	0,17 - 1,82	0,16 - 1,75	0,19 - 2,10	0,30 - 2,75
Pdesignh	kW	☀	2,5	3,2	4,0	4,3	4,7	6,3
SCOP / Energetska klasa		☀	4,60 / A++	4,60 / A++	4,20 / A+	4,40 / A+	4,40 / A+	4,00 / A+
Godišnja potrošnja el. energije	kWh	☀	-	-	-	-	-	-
Unutarnja jedinica			RAS-B10PKVSG-E	RAS-B13PKVSG-E	RAS-B16PKVSG-E	RAS-18PKVSG-E	RAS-B22PKVSG-E	RAS-B24PKVSG-E
Protok zraka	m³/h	❄	564	624	750	950	984	1074
Razina buke	dB(A)	❄	38 / 23	39 / 23	43 / 25	44 / 31	45 / 34	47 / 35
Protok zraka	m³/h	☀	600	636	768	950	984	1128
Razina buke (h/l)	dB(A)	☀	39 / 24	39 / 24	43 / 26	44 / 31	46 / 34	48 / 35
Dimenzije (V×Š×D)	mm		293 x 798 x 230	293 x 798 x 230	293 x 798 x 230	320 x 1050 x 250	320 x 1050 x 250	320 x 1050 x 250
Težina	kg		9	10	10	14	14	14
Vanjska jedinica			RAS-10PAVSG-E	RAS-13PAVSG-E	RAS-16PAVSG-E	RAS-18PAVSG-E	RAS-22PAVSG-E	RAS-24PAVSG-E
Razina buke	dB(A)	❄	46	48	49	49	53	53
Razina buke	dB(A)	☀	61	63	64	64	68	68
Dimenzije (V×Š×D)	mm		550 x 780 x 290	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290	630 x 800 x 300
Težina	kg		28	28	34	34	43	43
Tip kompresora			rotacijski	rotacijski	dvostruki rotacijski	dvostruki rotacijski	dvostruki rotacijski	dvostruki rotacijski
Promjer cijevi - plin	mm (col)		9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	12,7 (1/2)	12,7 (1/2)	12,7 (1/2)	12,7 (1/2)
Promjer cijevi - tekućina	mm (col)		6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)
Maksimalna duljina cijevi	m		20	20	20	20	20	25
Maksimalna visinska razlika	m		12	12	12	12	12	15
Prednapunjena duljina cijevi	m		15	15	15	15	15	15
Napon priključka	V-Ph-Hz		230 - 1 - 50	230 - 1 - 50	230 - 1 - 50	230 - 1 - 50	230 - 1 - 50	230 - 1 - 50
Radna tvar/GWP			R32/675	R32/675	R32/675	R32/675	R32/675	R32/675
Punjenje u kg/tona CO ₂ - EKV			0,51 / 0,34	0,67 / 0,45	0,80 / 0,54	1,10 / 0,74	1,10 / 0,74	1,14 / 0,77

❄ hlađenje ☀ grijanje