



- | | | | | | | |
|------------------------------|-----------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------|-----------------------------|
|
ECO RADNA TVAR |
WI-FI MODUL |
NOĆNI RAD |
TURBO NAČIN RADA |
SUPER IONIZATOR |
ECO NAČIN RADA |
DETEKCIJA CURENJA PLINA |
|
MEMORIJA POLOŽAJA KLAPNE |
I - CLEAN |
GOLDEN FIN |
SUPER TIHI RAD 20 dB |
56 °C STERILIZACIJA |
UV-C LAMPA |
12 BRZINA VENTILATORA |
|
8 ° C GRIJANJE |
1W STANDBY |
LOW AMBIENT COOLING |
MULTI RAZINE SNAGE | | | |

Maxon **Pure** klima uređaj odlikuje se rafiniranim dizajnom kućišta s prednjim panelom u sjajnoj bijeloj boji. Svojim izgledom savršeno se uklapa u prostore skandinavskog stila uređenja i koncepte otvorenih prostora. Moćna izvedba, štedljivost uređaja i ugrađene suvremene funkcije za pročišćavanje zraka, stvaraju doživljaj luksuzne klimatizacije.


Uz vrhunsku udobnost i 99,9% steriliziran zrak u prostoriji, **Pure** model stvara optimalne uvjete u prostoru za bezbrižan boravak i hlađenje osoba sklonih alergijama, djece i svih osjetljivih skupina ljudi.

Maxon **Pure** sterilizira zrak koji udišeš i pruža osjećaj ultimativnog zadovoljstva u tvom domu. Odaberi **Pure** i uživaj u osvježavajućem strujanju čistog zraka bez propuha!





- ECO RADNA TVAR
- WI-FI MODUL
- NOĆNI RAD
- TURBO NAČIN RADA
- SUPER IONIZATOR
- ECO NAČIN RADA
- DETEKCIJA CURENJA PLINA
- MEMORIJA POLOŽAJA KLAPNE
- I - CLEAN
- GOLDEN FIN
- SUPER TIHI RAD 20 dB
- 56 °C STERILIZACIJA
- UV-C LAMPA
- 12 BRZINA VENTILATORA
- 8 ° C GRIJANJE
- 1W STANDBY
- LOW AMBIENT COOLING
- MULTI RAZINE SNAGE



Maxon		Vanjska Unutarnja	COMFORT PURE	
			MXI-12HC011i MXO-12HC011i	MXI-18HC011i MXO-18HC011i
Hlađenje	Kapacitet	kW	3,6 (1,38 - 4,31)	6,7 (3,39 - 5,90)
	Snaga elek. priključka	W	1096	1550
	Potrošnja struje	A	4,76	4,76
	SEER		7,0 (A++)	6,4 (A++)
Grijanje	Kapacitet	kW	3,8	6,9
	Snaga elek. priključka	W	1027	1750
	Potrošnja struje	A	4,47	7,6
	SCOP		4,1 (A+)	4 (A+)
Max, snaga električnog priključka		W	2150	2500
Max, strujna snaga		A	10	13
Unutarnja jedinica	Protok zraka (Hi/Mi/Lo)	m ³ /h	530/400/350	800/600/500
	Odvlaživanje	(L/h)	1,2	2,2
	Razina buke (Hi/Mi/Lo)	dB(A)	37/32/22	41/37/31
	Neto dimenzije (W*D*H)	mm	835x208x295	969x320x241
	Dimenzije sa ambalažom (W*D*H)	mm	905x290x355	1045x405x315
	Neto/Gross težina	Kg	8,7/11,5	11,2/14,6
Vanjska jedinica	Razina buke	dB(A)	55	57
	Neto dimenzije (W*D*H)	mm	720x270x495	874x330x554
	Dimenzije sa ambalažom (W*D*H)	mm	835x300x540	915x370x615
	Neto/Gross težina	Kg	23,7/25,5	33,5/36,1
	Rashladno sredstvo		R32	R32
	Punjenje	kg	0,65	1,1
Cjevovod	Tekućinski vod (tlačni)	mm	6.35	6.35
	Plinski vod (usisni)	mm	9,52	12,7
	Max. dozv.dulj.cjevo. bez nadopune	m	5	5
	Nadopuna po dodatnom metru	g/m	12	12
	Max. dozvoljena duljina cjevovoda	m	25	30
	Max. visinska razlika	m	10	20
Područje rada (hlađenje/grijanje) - unutarnja		°C	17~32/0~30	17~32/0~30
Područje rada (hlađenje/grijanje) - vanjska jedinica		°C	-15~50/-15~24	-15~50/-15~24
Razmak nogica na vanjskoj jedinici		mm	452	511
Međuveza		mm ²	5 x 1,5	5 x 1,5
Gdje je napajanje (Unutarnja / Vanjska)		mm ²	V 3 x 1,5	V 3 x 2,5