SVE VRHUNSKE KLIME

samo čekaju da vam ih dostavimo i postavimo.

maloprodajni cjenik klima uređaja 2017/2018

Powered by klimatizacija.hr

OVLAŠTENI PARTNER:

KLIMA KONCEPT

www.klimakoncept.hr

START INVERTER

Vrlo dobra energetska učinkovitost i brojne funkcionalnosti jamstvo su popularnosti ovog modela. Qzen klima uređaji opremljeni su perivim filterom prašine, funkcijom samočišćenja i timerom. Svi modeli imaju dvogodišnje jamstvo



PERIVI FILTER ZA PRAŠINU

Filter za prašinu prekriva cijeli izmjenjivač topline te se lako može izvaditi i oprati toplom vodom



TURBO OPCIJA

Iznimno brzo rashlađivanje prostora omogućeno je TURBO opcijom kada uređaj rashlađuje prostoriju u najkraćem mogućem roku

FUNKCIJA SAMOČIŠĆENJA

Po završetku rada uređaja, interni ventilator ostaje u pogonu kako bi potpuno osušio izmjenjivač topline te na taj način smanjio razinu vlage u unutarnjoj jedinici klima uređaja

TIMER

Mogućnost podešavanja uključivanja i uključivanja uređaja putem timer funkcije može rezultirati velikom uštedom energije

PODRUČJE RADA OD **-15°C** DO **+46°C** | OD **-15°C** DO **+24°C**

ENERGETSKA UČINKOVITOST **SEER** 6,2 A++ **SCOP** 4,1 A+

Podaci se odnose na model snage 2,5 kW

UNUTARNJA JEDINICA **VANJSKA JEDINICA**			**ZE**-09WME **ZE**-09OME	**ZE**-12WME **ZE**-12OME	**ZE**-18WME **ZE**-18OME
Rashladni učin	kW	❄	2,5	3,2	5,1
Raspon rashladnog učina (min.-max.)	kW	❄	1,8 - 3,3	1,8 - 3,5	1,8 - 5,9
Potrošnja el. energije	kW	❄	0,46 - 1,10	0,45 - 1,30	0,42 - 2,10
Pdesignc	kW	❄	2,5	3,2	5,1
SEER / Energetska klasa		❄	6,20 / A++	6,00 / A+	6,10 / A++
Godišnja potrošnja el. energije	kWh	❄	156	200	293
Učin grijanja	kW	☀	2,5	3,2	5,2
Raspon učina grijanja (min.-max.)	kW	☀	1,8 - 3,3	1,6 - 3,4	1,8 - 6,1
Potrošnja el. energije	kW	☀	0,48 - 1,13	0,35 - 1,10	0,41 - 2,15
Pdesignh	kW	☀	2,5	2,8	4,5
SCOP / Energetska klasa		☀	4,10 / A+	4,10 / A+	4,00 / A+
Godišnja potrošnja el. energije	kWh	☀	847	1032	1575
Unutarnja jedinica			**ZE**-09WME	**ZE**-12WME	**ZE**-18WME
Protok zraka	m^3/h	❄	450	550	850
Razina buke	dB(A)	❄	38 / 30	39 / 30	46 / 42
Dimenzije (V×Š×D)	mm		250 x 745 x 195	276 x 780 x 202	292 x 900 x 215
Težina	kg		9	10	14
Vanjska jedinica			**ZE**-09OME	**ZE**-12OME	**ZE**-18OME
Razina buke	dB(A)	❄	52	53	55
Dimenzije (V×Š×D)	mm		540 x 715 x 235	540 x 715 x 235	605 x 850 x 295
Težina	kg		27	27	40
Tip kompresora			rotacijski klipni	rotacijski klipni	rotacijski klipni
Promjer cijevi - plin	mm (col)		9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	12,70 (1/2)
Promjer cijevi - tekućina	mm (col)		6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)
Maksimalna duljina cijevi	m		15	15	15
Maksimalna visinska razlika	m		5	5	5
Napon priključka	V-Ph-Hz		230 - 1 - 50	230 - 1 - 50	230 - 1 - 50
Radna tvar/GWP			R410A/2088	R410A/2088	R410A/2088
Punjenje u kg/tona CO_2 - EKV			0,77/1,60	0,78/1,62	1,35/2,82