

PODNA JEDINICA R32



Podni uređaji idealni su za indirektno hlađenje i grijanje prostora, za parapetnu ugradnju ispod prozora ili na zid, u potkrovlju gdje kosi krov onemogućava montažu unutarnjih jedinica na klasičan način.

WI-FI UPRAVLJANJE (OPCIJA)

Mogućnost upravljanja podnom jedinicom u svakom trenutku putem lokalne mreže ili Interneta i zadržite nadzor nad potrošnjom energije.



TIHI, SKORO NEČUJNI NAČIN RADA

Tišina koja osigurava mir u vašem domu, a opet stvara ugodu klimatiziranog prostora. Funkcija Super Quiet optimizira rad i smanjuju razinu buke do razine šapata (20 dB). Zbog navedene funkcije klima uređaj Tide odličan je odabir za spavaće sobe.





PODNI INVERTER MODELI

PODNA JEDINICA (R32) 09 A++ / A+
PODNA JEDINICA (R32) 12 A++ / A+



Super quiet



A-PAM
DC inverter



Carpet airflow



Comfortable
sleep



Auto restart

	PODNA JEDINICA		Unutar.	AF25S2SD1FA	AF35S2SD1FA
			Vanjska	1U25S2SM1FA	1U35S2SM1FA
HLAĐENJE	Kapacitet	Nominalno (Min.-Max.)	kW	2.5 (0,8-3,0)	3,4 (1,0-4,0)
	Energetska efikasnost / razred	SEER koeficijent	Ušteda energije	7,9 (A++)	7,6 (A++)
	Snaga električnog priključka	Nominalno (Min.-Max.)	kW	0,65 (0,2-1,5)	0,88 (0,3-1,5)
	Temperaturni raspon rada (Hlađenje)	Min. - Max.	°C	-10-43°C	-10-43°C
GRIJANJE	Kapacitet	Nominalno (Min.-Max.)	kW	2,9 (1,0-3,8)	3,7 (1,1-4,6)
	Energetska efikasnost / razred	SCOP koeficijent	Ušteda energije	4,1 (A+)	4,0 (A+)
	Snaga električnog priključka - grijanje	Nominalno (Min.-Max.)	kW	0,80 (0,30-1,6)	1,1 (0,5-1,6)
	Temperaturni raspon rada (Grijanje)	Min. - Max.	°C	-15-24°C	-15-24°C
Napajanje		Ph/V/Hz		1/220-230/50/60	1/220-230/50/60
Napajanje (pozicija)				Vanjska (3x1,5)	Vanjska (3x1,5)
Unutarnja jedinica					
Neto dimenzije		Š/D/V	mm	700/210/600	700/210/600
Dimenzije sa ambalažom		Š/D/V	mm	783/303/695	783/303/695
Neto / bruto težina			kg	16,5/18,5	16,5/18,5
Protok zraka (Hlađenje/Grijanje)		Max.	m³/h	450	6500
Odvlaživanje			lit/h	1,2	1,6
Razina buke - zvučni tlak		(H/Mid/Lo/So)	db(A)	40/32/25/20	42/34/26/21
Vanjska jedinica					
Neto dimenzije		Š/D/V	mm	800/280/550	800/280/550
Dimenzije sa ambalažom		Š/D/V	mm	954/409/625	954/409/625
Neto / bruto težina			kg	29/31,5	31,5/34
Protok zraka (Hlađenje/Grijanje)		Max.	m³/h.	1600	1800
Razina buke - zvučni tlak		Hi/Lo	db(A)	47	48
Vrsta radne tvari		R32		R32	R32
Količina radne tvari		R32	g	675	675
Dodatna količina radne tvari			g/m	/	/
Promjeri cijevi	Tekućinski	mm		6,35	6,35
	Plinski	mm		9,52	9,52
	Max. dozvoljena duljina cjevovoda	m		15	15
	Max. duljina cjevovoda bez nadoknade	m		5	5
	Nadoknada po dodatnom metru	g /m		20	20
	Max. visinska razlika	m		7	7
Međuveza			mm²	4x1,5	4x1,5
Razmak nogica			mm	510	510