

MXM

- › Sezonska učinkovitost do A+++ u hlađenju
- › Vanjske jedinice za multi primjenu
- › Do 5 unutarnjih jedinica mogu se spojiti na 1 multi vanjsku jedinicu; svakom se unutarnjom jedinicom pojedinačno upravlja i ne treba biti instalirana u istoj prostoriji niti u isto vrijeme. Svaka jedinica radi samostalno i neovisno od drugih glede postavne vrijednosti i brzine ventilatora, ali unutar istog načina hlađenja ili grijanja
- › Mogu biti povezane različite vrste unutarnjih jedinica: npr. zidne jedinice, podne jedinice



Vanjska jedinica				2MXM40M	2MXM50M9	3MXM40N	3MXM52N	3MXM68N	4MXM68N	4MXM80N	5MXM90N	
Rashladni učin	Min./Nom./Max.		kW	4,0	5,0	4,0	5,2	6,8	6,8	8,0	9,0	
Učin grijanja	Min./Nom./Max.		kW	4,2	5,6	4,6	6,8	8,6	8,6	9,6	10,0	
Sezonska učinkovitost (u skladu s EN14825): najveći učin/najmanji učin	Hlađenje	Oznaka energet. učinkovitosti		A+++ / A++	A+++	A+++	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++	
		Pdesign	kW	4,00/3,00	5,00/3,00	4,00/3,00	5,20/3,00	6,80/3,00	6,80/3,00	8,00/3,00	9,90/3,00	
	Grijanje (srednja klimatska zona)	SEER		8,66/8,11	8,80/8,51	8,64/8,50	8,64/8,14	8,54/7,29	8,54/7,29	8,55/6,96	8,58/7,08	
		Godišnja potrošnja energije	kWh	122/173	120/208	122/214	122/223	144/315	144/317	151/434	149/429	
		Oznaka energet. učinkovitosti		A++	A++	A+++ / A++	A+++ / A+	A+ / A	A++ / A	A++ / A	A++ / A	
		Pdesign	kW	3,20/3,00	4,20/3,30	5,00/3,60	5,00/3,60	5,30/3,80	5,80/3,80	6,23/3,27	6,46/3,50	
		SCOP/A		4,64/4,60	4,79/4,61	4,65/4,24	4,88/4,27	4,34/3,83	4,65/3,83	4,80/3,87	4,68/3,86	
		Godišnja potrošnja energije	kWh	908/974	965/1275	1091/1598	1084/1590	1354/1851	1354/1942	1176/2177	1259/2252	
Dimenzije	Jedinica	Visina x Širina x Dubina	mm	550x765x285			734x958x340					
Težina	Jedinica		kg	36	41	57		62	63	67	68	
Razina zvučnog tlaka	Hlađenje	Nom	dBA	48		46		48		49	52	
	Grijanje	Nom	dBA	50	48	47		48		49	52	
Broj spojivih unutarnjih jedinica					2		3		4		5	
Max. ukupni učin				kW	6,0	8,5	7,0	9,0	11,0	14,5	15,6	
Razmak između nogica				mm	574			600				

Jedinice		2MXM40M	2MXM50M9	3MXM40N	3MXM52N	3MXM68N	4MXM68N	4MXM80N	5MXM90N
Zidne jedinice	CTXA15AW	•	•	•	•	•	•	•	•
	CTXA15AS	•	•	•	•	•	•	•	•
	CTXA15AT	•	•	•	•	•	•	•	•
	FTXA20AW	•	•	•	•	•	•	•	•
	FTXA20AS	•	•	•	•	•	•	•	•
	FTXA20AT	•	•	•	•	•	•	•	•
	FTXA25AW	•	•	•	•	•	•	•	•
	FTXA25AS	•	•	•	•	•	•	•	•
	FTXA25AT	•	•	•	•	•	•	•	•
	FTXA35AW	•	•	•	•	•	•	•	•
	FTXA35AS	•	•	•	•	•	•	•	•
	FTXA35AT	•	•	•	•	•	•	•	•
	FTXA42AW		•		•	•	•	•	•
	FTXA42AS		•		•	•	•	•	•
	FTXA42AT		•		•	•	•	•	•
	FTXA50AW		•		•	•	•	•	•
	FTXA50AS		•		•	•	•	•	•
	FTXA50AT		•		•	•	•	•	•
	FTXJ20MW	•	•	•	•	•	•	•	•
	FTXJ20MS	•	•	•	•	•	•	•	•
	FTXJ25MW	•	•	•	•	•	•	•	•
	FTXJ25MS	•	•	•	•	•	•	•	•
	FTXJ35MW	•	•	•	•	•	•	•	•
	FTXJ35MS	•	•	•	•	•	•	•	•
	FTXJ50MW		•		•	•	•	•	•
	FTXJ50MS		•		•	•	•	•	•
	CTXM15M	•	•	•	•	•	•	•	•
	FTXM20M	•	•	•	•	•	•	•	•
	FTXM25M	•	•	•	•	•	•	•	•
	FTXM35M	•	•	•	•	•	•	•	•
	FTXM42M		•		•	•	•	•	•
	FTXM50M		•		•	•	•	•	•
	FTXM60M					•	•	•	•
	FTXM71M							•	•
	FTXP20L	•	•						
	FTXP25L	•	•						
	FTXP35L	•	•						
Podne jedinice	FVXM25F	•	•	•	•	•	•	•	•
	FVXM35F	•	•	•	•	•	•	•	•
	FVXM50F		•		•	•	•	•	•
Kanalne jedinice	FDXM25F3	•	•	•	•	•	•	•	•
	FDXM35F3	•	•	•	•	•	•	•	•
	FDXM50F3		•		•	•	•	•	•
	FDXM60F3					•	•	•	•
	FBA35A			•	•	•	•	•	•
	FBA50A				•	•	•	•	•
	FBA60A				•	•	•	•	•
Kazetne jedinice (bez uključenog panela)	FCAG35A			•	•	•	•	•	•
	FCAG50A				•	•	•	•	•
	FCAG60A					•	•	•	•
	FFA25A		•	•	•	•	•	•	•
	FFA35A		•	•	•	•	•	•	•
	FFA50A		•		•	•	•	•	•
	FFA60A					•	•	•	•
Podstropne jedinice	FHA35A			•	•	•	•	•	•
	FHA50A				•	•	•	•	•
	FHA60A					•	•	•	•
Podne jedinice	FNA25A			•	•	•	•	•	•
	FNA35A			•	•	•	•	•	•
	FNA50A				•	•	•	•	•
	FNA60A					•	•	•	•
Daikin Altherma hibridna dizalica topline	CHYHBH05AV32				•	•	•	•	•
	CHYHBH08AV32							•	•

Za informacije o tome jesu li daljinsko upravljanje i drugi dodaci uključeni u cijenu unutarnje jedinice ili ih je potrebno posebno naručiti pogledajte stranice o unutarnjim jedinicama.

*Cijene FCAG-A jedinica izračunate su s uključenim BYCQ140D dekorativnim panelima / Cijene FFA-A jedinica izračunate su s uključenim BYFQ60CW dekorativnim panelima.

Za ostale dekorativne panele pogledajte odgovarajuće stranice proizvoda.

MXS

- Vanjske jedinice dolaze sa swing kompresorom, kojeg karakterizira niska razina buke i visoka učinkovitost
- Do 5 unutarnjih jedinica mogu se spojiti na 1 multi vanjsku jedinicu; svakom se unutarnjom jedinicom pojedinačno upravlja i ne treba biti instalirana u istoj prostoriji niti u isto vrijeme. Svaka jedinica radi samostalno i neovisno od drugih glede postavne vrijednosti i brzine ventilatora, ali unutar istog načina hlađenja ili grijanja



Vanjska jedinica		2MXS40H	2MXS50H	3MXS40K	3MXS52E	3MXS68G	4MXS68F	4MXS80E	5MXS90E
Rashladni učin	kW	4,0	5,0	4,0	5,2	6,8	6,8	8,0	9,0
Učin grijanja	kW	4,4	5,7	4,6	6,8	8,6	8,6	9,6	10,4
Sezonska učinkovitost (u skladu s EN 14825)	Hlađenje	Oznaka energet. učinkovitosti	A++/A+	A++/A+	A++	A++	A/B	A+/B	A++/A
		Pdesign kW	4,0	5,0	4,0	5,0/5,2	6,8	6,8	7,4/7,2
		SEER	6,61/5,87	6,61/5,95	6,90/6,49	7,15/6,53	5,34/4,62	5,68/4,62	6,16/5,27
	Grijanje	A.E.C. kWh	212/239	265/295	203/216	245/279	446/516	420/516	416/478
		Oznaka energet. učinkovitosti	A+/A	A+/A	A+/A	A+/A	A+/A	A+/A	A+/A
		Pdesign kW	3,1/3,0	4,2/4,1	4,8/4,5	5,0/4,6	5,4/4,4	5,8/4,4	6,3/4,1
najveći učin/najmanji učin	Grijanje	SCOP	4,12/3,91	4,00/3,80	4,05/3,69	4,31/3,80	4,00/3,80	4,15/3,80	4,00/3,80
		A.E.C. kWh	1.029/1.067	1.466/1.539	1.641/1.690	1.605/1.681	1.868/1.636	1.953/1.636	2.194/1.517
Dimenzije	V x Š x D	mm	550x765x285		735x826x300		735x826x300		770x900x320
Težina	kg	38	42	49		58		72	73
Razina zvučnog tlaka	Hlađenje	dBA	47	48	46		48		52
	Grijanje	dBA	48	50	47		49		52
Broj spojivih unutarnjih jedinica			2		2~3		2~4		2~5
Max. ukupni učin	kW	6,0	8,5	7,0	9,0	11,0	11,0	14,5	15,6
Razmak između nogica	mm	574	574	580	580	580	580	580	580

Jedinice		2MXS40H	2MXS50H	3MXS40K	3MXS52E	3MXS68G	4MXS68F	4MXS80E	5MXS90E
Zidne jedinice	CTXS15K	•	•	•	•	•	•	•	•
	CTXS35K	•	•	•	•	•	•	•	•
	FTXS20K	•	•	•	•	•	•	•	•
	FTXS25K	•	•	•	•	•	•	•	•
	FTXS35K	•	•	•	•	•	•	•	•
	FTXS42K		•		•	•	•	•	•
	FTXS50K		•		•	•	•	•	•
	FTXS60G					•	•	•	•
	FTXS71G						•	•	•
	FTX20J3	•	•	•					
	FTX25J3	•	•	•					
	FTX35J3	•	•	•					
	FTX50GV								
	FTX60GV								
Podne jedinice	FVXG25K	•	•	•	•	•	•	•	•
	FVXG35K	•	•	•	•	•	•	•	•
	FVXG50K		•		•	•	•	•	•
Flexi jedinice	FLXS25B	•	•	•	•	•	•	•	•
	FLXS35B9	•	•	•	•	•	•	•	•
	FLXS50B		•		•	•	•	•	•
	FLXS60B					•	•	•	•


Za više informacija o sezonskim podacima o učinkovitosti različitih kombinacija, molimo obratite se Home Comfort Expert-u ili posjetite Daikin web stranicu: <http://www.daikineurope.com/energylabel/lot10>

SPLIT & SKY AIR	Individualni upravljački sustavi		BRP069A/B* WiFi adapter za WiFi upravljanje Za Sky Air: adapter mora biti ugrađen u Master unutarnju jedinicu
			ARC4* Infracrveni daljinski upravljač
	Centralni upravljački sustavi i BMS		DCM601A51 Intelligent Touch Manager
			DCS601C51 Intelligent Touch Controller
			DCC601A51 Centralizirani kontroler s mogućnošću povezivanja s Cloud uslugom putem adaptera KRP928*
			EKMBDXA Modbus sučelje
	Individualni upravljački sustavi		BRC073A1 Osnovni žičani daljinski upravljač za Split unutarnje jedinice
			BRCW901A03 - Kabel za BRC073 - 3 m
			BRCW901A08 - Kabel za BRC073 - 8 m
	Centralni upravljački sustav		DCS302CA51 Centralni daljinski upravljač
			DCS301BA51 Unificirano ON/OFF upravljanje
			DST301BA51 Tjedni vremenski program
			KRC72A Centralizirana upravljačka ploča (do 5 soba)
SPLIT	Adapteri i ostali dodaci		KLIC-DD KNX adapter za unutarnje Split jedinice
			RTD-RA Modbus adapter za unutarnje Split jedinice
			KRP413A15 Adapter za PCB normalno otvorenog kontakta/ normalno otvorenog impulsnog kontakta jedne split vanjske jedinice
			KRP928BB2S Adapter za centralno upravljanje Split jedinica
			Zaštita protiv krađe daljinskog upravljača

*Napomena: plave ćelije sadrže preliminarne podatke

(1) Vrsta i cijena ovisi o unutarnjoj jedinici;

(2) C/FTXA-A PCB nema S21 port jer je WLAN adapter ugrađen tijekom proizvodnje. Za slučaj da je potreban S21 port onda se mora koristiti EKRS21 žičani kabel.

BLUEVOLUTION									R-410A	
										
FTXZ-N	FTXA-A	FTXJ-M	FTXM-M	FTXP-L	FTXF-A	FVXM-F	FTXTM-M	FTXTP-K	FVXG-K	FTXB-C
BRP069B42	Standardno ugrađeno	BRP069B41 (standardno uključeno)	BRP069B41	BRP069B45	BRP069B45	BRP069B42	BRP069B41	BRP069B45	BRP069B42	-
	-									-
ARC477A1	ARC466A58	ARC466A9	ARC466A33	ARC480A11	ARC470A1	ARC452A1	ARC466A55	ARC480A11	ARC466A2	ARC466A2 AP GS02
standardno	standardno	standardno	standardno	standardno	standardno	standardno	standardno	standardno	standardno	standardno
✓	✓ ₍₂₎	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
✓	✓ ₍₂₎	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
✓	✓ ₍₂₎	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
✓	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-
-	✓ ₍₂₎	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
✓	✓ ₍₂₎	✓	✓	-	-	✓	✓	-	✓	-
✓	✓ ₍₂₎	✓	✓	-	-	✓	✓	-	✓	-
✓	✓ ₍₂₎	✓	✓	-	-	✓	✓	-	✓	-
✓	✓ ₍₂₎	✓	✓	-	-	✓	✓	-	✓	-
✓	✓ ₍₂₎	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	-
✓	-	✓	✓	-	-	-	✓	-	✓	-
✓	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	-	✓	-
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
KKF936A4	KKF910A4	KKF910A4	-	KKF936A4	KKF936A4	KKF910AA4	-	KKF936A4	KKF910A4	-
			-				-			-

SPLIT & SKY AIR	Individualni upravljački sustavi		BRP069A81 WiFi adapter za WiFi upravljanje Za Sky Air: adapter mora biti ugrađen u Master unutarnju jedinicu
			BRC4* / BRC7* Infracrveni daljinski upravljač uključno s resiverom
	Centralni upravljački sustavi i BMS		DCM601A51 Intelligent Touch Manager
			DCS601C51 Intelligent Touch Controller
			DCC601A51 Centralizirani kontroler s mogućnošću povezivanja s Cloud uslugom
			EKMBDXA Modbus sučelje
SKY AIR	Adapteri i ostali dodaci		BRC1H51W/S/K (bijeli/srebrni/crni) Novi standardni žičani daljinski upravljač koji zamjenjuje BRC1E53B
			BRC1E53B Standardni žičani daljinski upravljač (ograničena količina)
			BRC1D52 Osnovni žičani daljinski upravljač
			BRC2E52C Pojednostavljeni daljinski upravljač (s gumbom za odabir načina rada)
			BRC3E52C Pojednostavljeni daljinski upravljač (s gumbom za odabir načina rada)
			K.RSS Vanjski bežični senzor temperature
	Adapteri i ostali dodaci		KRCS01-* Vanjski žičani senzor temperature
			KLIC-DI KNX Adapter za Sky Air i VRV unutarnje jedinice
			RTD-10 Adapter za univerzalno upravljanje
			RTD-HO Inteligentni upravljač za hotelsku sobu
			RTD-NET Modbus adapter za Sky Air i VRV jedinice
			RTD-20 Adapter za napredno upravljanje
			DTA113B51 Adapter za funkciju rotacije i back up funkciju 
			BRP7A* Adapter ta ključ karticu ili priključak prozorskog kontakta (samo u kombinaciji s BRC2E52C/BRC3E52C) 
			KRP4A* Adapter za ožičenje za vanjski nadzor/upravljanje BRC upravljač je također potreban 
			(E)KRP1B* / (E)KRP1C* Žičani adapter za 4 izlazna signala 
			KRP1B* Žičani adapter za 2 izlazna signala 
			DTA112B51 Adapter za centralno upravljanje(F1/F2) Sky Air jedinica
			EKRORO Žičani adapter za vanjsko uključivanje/isključivanje ili prisilno isključivanje 
			Instalacijska kutija za adapter PCB-a Samo za adaptore označene ovim simbolom 

*1 Individualno upravljanje lamelama i podnim senzorima/senzorima prisutnosti kao opcija nije moguća (nije kompatibilno);

*2 Model ovisi o odabranom dekorativnom panelu (V=potpuno bijeli dizajn, S=srebrni/bijeli dizajn; za Legacy dekoracijski panel koristite BRC7EB530W)

*3 Upravljači BRC2E, BRC1E i BRC1H ne mogu upravljati položajem lamela. [1] Vrsta i cijena ovise o unutarnjoj jedinici; [2] Vrsta ovisi o unutarnjoj jedinici

*Napomena: plave ćelije sadrže preliminarne podatke

FAA-A	FHA-A	FUA-A	FCAG / FCAHG sa standardnim panelom	FCAG / FCAHG sa samočistićim panelom	FFA-A	FBA-A	FDA-A	FDXM-F3	FNA-A	FVA-A
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
BRC7EB518	BRC7G53	BRC7C58 *1	BRC7FA532F *1	-	BRC7F530W / BRC7F530S *1 *2	BRC4C65	BRC4C65	BRC4C65	BRC4C65	-
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	s ograničenjima *1	s ograničenjima *1	-	s ograničenjima *1	✓	✓	✓	✓	✓
s ograničenjima *3	s ograničenjima *3	s ograničenjima *3	s ograničenjima *3	s ograničenjima *3	s ograničenjima *3	✓	✓	✓	✓	✓
s ograničenjima *3	s ograničenjima *3	s ograničenjima *3	s ograničenjima *3	s ograničenjima *3	s ograničenjima *3	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
KRCS01-4	KRCS01-4	KRCS01-4	KRCS01-4	KRCS01-4	KRCS01-4	KRCS01-4	KRCS01-4	KRCS01-4	KRCS01-4	-
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
BRP7A51	BRP7A52	BRP7A53	BRP7A53	-	BRP7A53	BRP7A51	BRP7A54	BRP7A54	BRP7A51	BRP7A52
KRP4A51	KRP4A52	KRP4A53	KRP4A53	-	KRP4A53	KRP4A52	-	KRP4A54	KRP4A54	KRP4A52
-	-	-	EKRP1C11	-	-	EKRP1B2	EKRP1B2	-	-	-
-	KRP1B54	-	KRP1B57	-	KRP1B57	-	KRP1C64	KRP1B56	KRP1B56	KRP1B57
standardno	standardno	standardno	standardno	standardno	standardno	standardno	✓	standardno	standardno	standardno
standardno	EKRORO4	EKRORO5	standardno	standardno	standardno	standardno	EKRORO3	standardno	-	-
KRP4A93	KRP1D93A	KRP1B97	KRP1H98	-	KRP1BA101	KRP1BA101	KRP4A96	KRP1BA101	KRP1BA101	KRP4AA95