

maxon

MULTI VANJSKE JEDINICE

KLIMA
K O N C E P T



MODEL			MXO-20D-18HC012i	MXO-30C-21HC012i
HLADENJE	Maksimalan broj unutarnjih jedinica		2	3
	Kapacitet	kW	5,3	6,1
	Snaga elek. priključka	kW	1,6	1,9
	Potrošnja struje	A	7,1	9,0
	SEER		6,1 (A++)	6,5 (A++)
GRIJANJE	Kapacitet	kW	5,6	6,45
	Snaga elek. priključka	kW	1,5	1,7
	Potrošnja struje	A	6,6	8,1
	SCOP		4,0 (A+)	4,0 (A+)
VANJSKA JEDINICA	Protok zraka (Hi/Mi/Lo)	m ³ /h	2100	3000
	Razina buke (Hi/Mi/Lo)	dB(A)	54	54
	Razina zvučnog tlaka (Hi/Mi/Lo)	dB(A)	54	58
	Vanjske dimenzije (ŠxVxD)	mm	805x330x554	890x342x673
	Vanjske dimenzije s ambalažom (ŠxVxD)	mm	915x370x615	1030x438x750
	Neto/Bruto težina	kg	35/38	43,3/47,1
Radna tvar			R32	R32
CJEVOVOD	Promjer cijevi tekućinski	mm	2 x 6,35	3 x 6,35
	Promjer cijevi plinski	mm	2 x 9,52	3 x 9,52
	Max. duljina cjevovoda bez nadopune	m	15	22,5
	Nadopuna po dodatnom metru	g/m	15	15
	Max. dozvoljena duljina cjevovoda	m	40	60
	Max. dozvoljena duljina cjevovoda između vanjske i unutarnje jedinice	m	25	30
	Max. visinska razlika	m	15	15
	Temperaturni raspon rada - hlađenje	°C	-15 ~ +50	-15 ~ +50
Temperaturni raspon rada - grijanje	°C	-15 ~ +24	-15 ~ +24	
Razmak nogica	mm	511	663	
Međuzeza	mm ²	3x2,5	3x2,5	
Gdje je napajanje (Unutarnje / Vanjsko)		Vanjsko	Vanjsko	
Napajanje	Ph/V/Hz	220-240V-50Hz, 1Ph	220-240V-50Hz, 1Ph	



MXO-30C-27HC012i	MXO-40B-28HC012i	MXO-40B-36HC012i	MXO-50E-42HC012i
3	4	4	5
7,9	8,2	10,5	12,3
2,4	2,5	3,5	4
11,2	10,9	16,1	18
6,1 (A++)	7,0 (A++)	6,5 (A++)	6,6 (A++)
8,2	8,8	10,5	12,3
2,2	2,4	2,8	3,7
10,1	10,4	13,18	17
4,0 (A+)	4,0 (A+)	4,0 (A+)	3,8 (A)
3000	3800	4000	3850
55	54	54	55
58	61	62,5	62,5
890x342x673	946x410x810	946x410x810	946x410x810
1030x438x750	1090x500x885	1090x500x885	1090x500x885
48/51,8	62,1/67,7	68/75,6	74,1/79,5
R32	R32	R32	R32
3 x 6,35	4 x 6,35	4 x 6,35	5 x 6,35
3 x 9,52	3 x 9,5+1,12,7	3 x 9,5+1,12,7	4 x 9,52 + 1x12,7
22,5	30	30	37,5
15	15	15	15
60	80	80	80
30	35	35	35
15	15	15	15
-15 ~ +50	-15 ~ +50	-15 ~ +50	-15 ~ +50
-15 ~ +24	-15 ~ +24	-15 ~ +24	-15 ~ +24
663	673	673	673
3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x4,0
Vanjsko	Vanjsko	Vanjsko	Vanjsko
220-240V-50Hz, 1Ph	220-240V-50Hz, 1Ph	220-240V-50Hz, 1Ph	220-240V-50Hz, 1Ph